

???????????? ???? ????
???????? ???? ? ??

????

Настройка авторизации пользователей на МФУ с использованием логина и пароля доменной учётной записи через протокол LDAP.

????????

Функционал поддерживается только на устройствах HP.

????????

- Настроена интеграция с доменом
 - МФУ HP подключено и синхронизировано с ПринтМенеджером
-

???? ?????

??? 1. ????????? ?????????? ????????????

1. Откройте панель администратора Мониторинга.
2. В разделе **Constance** → **Настройки** → **Global options** найдите параметр `ALLOW_DOMAIN_AUTH_ON_PRINTERS`.
3. Установите галочку, чтобы разрешить доменную авторизацию на МФУ.

??? 2. ????????????????? ? ?????????????????

Перейдите в раздел «**Принтменеджеры**», вкладку «**Принтменеджеры**» и нажмите «Синхронизировать», либо дождитесь автоматической синхронизации (по умолчанию раз в час).

??? 3. ?????????? ?????????? ?????????? (??????????????)

При авторизации система последовательно перебирает все домены согласно порядковому номеру. Измените порядок в настройках домена для ускорения аутентификации.

??? 4. ????????????? ????????????? ?????????? (??? ??????????????????)

Логин подставляется в формате `domain\username`, где `domain` — название домена из настроек интеграции. Если название не совпадает с фактическим префиксом, настройте его:
Мониторинг → Импорт из доменов → Домены → настройки домена → поле «Префикс для логина при авторизации». Укажите нужный префикс или `-`, если префикс не нужен.

????????????? ??????????????

Пользователи авторизуются на поддерживаемых МФУ HP, введя логин и пароль доменной учётной записи.

????????????? ??????????????

- [Настройка SSO через Kerberos](#)