

Настройка IPPS

Описание

IPPS (Internet Printing Protocol over SSL) обеспечивает шифрование при отправке заданий печати на МФУ. Настройка требуется при использовании отложенной печати с шифрованием или при требованиях ИБ к защите потока печати.

Настройка IPPS

1. Перейдите в раздел «**Серверы печати**» по адресу:

```
https://адрес_принтменеджера:8080/config/web/printserver/
```

2. Для всех используемых серверов печати установите галочку «**Использовать SSL**» и сохраните форму.

Для прямой печати через IPPS используйте Клиент ПМ со стандартными настройками — при стандартных настройках IPPS включён по умолчанию.

Проверка

1. Убедитесь, что в настройках МФУ включён доступ с использованием SSL для IPP-соединений, а сертификат сервера загружен в МФУ (или проверка серверного сертификата на МФУ не требуется / выключена).
2. Перейдите в панель администратора ПринтМенеджера, во вкладку «**Настройки принтеров в CUPS**».
3. Найдите нужный принтер и нажмите на него.

4. Установите адрес для защищённого подключения в соответствии с вендором:

Вендор	Адрес
Fplus	https://{hostname}/ipp/print
Lexmark	https://{hostname}/ipp/print
Xerox	ipps://{hostname}/ipp
Konica Minolta	ipps://{hostname}/ipp

Где hostname — доменное имя или IP-адрес МФУ.

5. Сохраните настройки. Обновление займёт до 1 минуты.

????????? ??????????

- [Настройка SSL для служб Мониторинга на Linux](#)
- [Обновление сертификатов Мониторинга и ПринтМенеджера](#)