

??? ?????????? ????????
????????????? ??????????

??????

Назначить или сменить драйвер и протокол подключения, используемые при отправке задания на конкретное сетевое устройство.

??????????

- Устройство является сетевым (управление драйверами доступно только для сетевых устройств).
- Установлен и синхронизирован ПринтМенеджер.
- Есть права на редактирование устройств.

????

1. Откройте **Управление → Устройства → вкладка «Все»**.
2. Раскройте нужное сетевое устройство, нажав иконку «Развернуть».
3. Перейдите на вкладку «**Драйвер**».
4. Нажмите поле «**Драйвер**» и начните ввод названия (поиск активируется с 3-го символа).
5. Выберите нужный драйвер из выпадающего списка.
6. При необходимости измените «**Протокол**» из выпадающего списка.

Поддерживаемые протоколы по вендорам:

- **HP, Kyocera, Pantum, Sharp, Sindoh** — socket
 - **Konica Minolta, Xerox** — socket, ipp
 - **Avison, Brother, Epson, f+imaging, Lexmark, Ricoh** — socket, http
7. Поле «**Путь подключения**» обновится автоматически при смене протокола.
 8. Нажмите «**Сохранить**».

??????????

После следующей синхронизации Мониторинга и ПринтМенеджера устройству будет назначен выбранный драйвер. Аналогичным образом может быть изменён протокол.

?????????? ??????????

- Управление устройствами
 - Интеграции
-